Обновление модельного ряда Daikin **FTXN/RXN**

Серия кондиционеров **FTXN-L9/RXN-L9** снимается с производства и заменяется новой серией **FTXN-M/RXN-M**

Текущая серия		Новая серия	
Внутренний блок	**Наружный блок**	**Внутренний блок**	**Наружный блок**
FTXN25L9	RXN25L9	FTXN25M	RXN25M
FTXN35L9	RXN35L9	FTXN35M	RXN35M
FTXN50L9	RXN50L9	FTXN50M	RXN50M
FTXN60L9	RXN60L9	FTXN60M	RXN60M

Основные изменения:

- Цвет внутреннего и наружного блоков

Внутренний блок FTXN-M имеет более светлый белый цвет, чем FTXN-L9. Это сделано в соответствии с требованиями рынка. Наружный блок RXN-M выполнен в таком же цвете, как и другие наружные блоки Daikin (например, как RX-JV)

	Цвет текущей серии	**Цвет новой серии**
Внутренний блок	серо-белый	светло-белый
Наружный блок		

- Дизайн жалюзи внутреннего блока (только для 50 и 60 класса)

У внутренних блоков 50 и 60 класса уменьшена ширина створки жалюзи



Технические характеристики:

				25	35	50	60
				FTXN25M	FTXN35M	FTXN50M	FTXN60M
				RXN25M	RXN35M	RXN50M	RXN60M
Холодопроизво-дительность	Мин.		кВт	1,3	1,3	1,63	1,75
	Ном.		кВт	2,55	3,32	5,65	6,3
	Макс.		кВт	3	3,8	6,2	6,5
Теплопроизво-дительность	Мин.		кВт	1,3	1,3	1,17	1,25
	Ном.		кВт	2,84	3,58	5,62	6,4
	Макс.		кВт	3,9	4,75	6,6	7,1
Номинальная энерго-эффективность	EER			3,49	3,42	3,42	3,35
	Класс			A	A	A	A
	COP			4,06	3,77	3,75	3,81
	Класс			A	A	A	A
Размеры	внутренний блок	Высота	мм	288		310	
		Ширина	мм	800		1065	
		Глубина	мм	206		224	
	наружный блок	Высота	мм	550		753	
		Ширина	мм	658		855	
		Глубина	мм	289		328	
Покрытие теплообменника наружного блока				Blue Fin			
Воздушный фильтр внутреннего блока				Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр			
Масса	внутренний блок		кг	9		14	
	наружный блок		кг	28	30	49	
Уровень звукового давления внутреннего блока	Охлаждение	Турбо	дБ(А)	41	42	44	46
		Выс.	дБ(А)	40	41	40	43
		Ном.	дБ(А)	34	34	38	41
		Низк.	дБ(А)	29	30	35	37
		Малошумн.	дБ(А)	21	22	32	33
Уровень звуковой мощности	внутренний блок		дБ(А)	53	54	55	61
	наружный блок		дБ(А)	58	60	64	65
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	Мин.	°CDB	10		-10	
		Макс.	°CDB	46		46	
	Нагрев	Мин.	°CWB	-15			
		Макс.	°CWB	18			
Хладагент	Тип			R410A			
	GWP			1975			
Трубопровод хладагента	Нар.-Внутр.	Без заправки	м	7,5			
	Система	Макс.	м	20		30	
	Перепад выс.	Внутр.-Нар.	м	10		10	

Начало продаж

Серия FTXN-M/RXN-M поступит на склад Обухово ориентировочно 27/06/2014, о чем будет сделана специальная рассылка.