

Старт продаж дизайн-инвертора FTXK-A

Уважаемые господа,
 мы с радостью объявляем о старте продаж нового дизайн-инвертора, эксклюзивно поставляемого компанией United Elements: Daikin **FTXK-AW** и **FTXK-AS**.
 В новой модели оставлены только важные функции для клиента, что позволило сделать ее **цену намного более привлекательной**, во многом благодаря отказу от режима слайдера.

Внешний вид

белый



серебристый



Модельный ряд

НОВИНКА (август 2015 года)		
наружный блок	внутренний блок белого цвета	внутренний блок серебристого цвета
RXK25A	FTXK25AW	FTXK25AS
RXK35A	FTXK35AW	FTXK35AS
RXK50A	FTXK50AW	FTXK50AS
RXK60A	FTXK60AW	FTXK60AS

Предлагаются сплит-системы мощностью от 2,5 до 6 кВт. Внутренние блоки предлагаются в серебристом и белом корпусе.

Сочетания

		ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
		FTXK-AW	FTXK-AS
Наружный блок	RXK-A	•	•

Только парная комбинация. Мульти-комбинации не возможны.

Преимущества:



Энергоэффективность > максимальная производительность

Новые модели FTХК-А имеют коэффициент сезонной эффективности SEER A+ и SCOP A+ для всего модельного ряда.

Дизайн

Внутренние блоки новой линейки имеют привлекательный дизайн, который прекрасно впишется в любой интерьер помещения. Внутренние блоки предлагаются в серебристом и белом корпусе.

Абсолютно **новый дизайн** пульта управления



Комфорт > режим "Турбо"

Работа в режиме «Турбо» обеспечивает максимальное охлаждение или обогрев для быстрого достижения заданной температуры в помещении.

Комфорт > автосвинг "вверх-вниз"

Жалюзи внутреннего блока постоянно движутся вверх-вниз или фиксируются в нужном положении.

Комфорт > малошумный режим

Уровень шума внутреннего блока понижен для большего комфорта в помещении. Модели 25-го класса имеют уровень шума всего 21 дБА в малошумном режиме.

Комфорт > таймер

Простой таймер включения и выключения кондиционера позволяет быстро адаптировать его работу к вашему графику.

Чистый воздух > Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр Daikin

Удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли и неприятные запахи, например, табака и домашних животных. Он также улавливает и даже обезвреживает вредные органические химические вещества, например, бактерии, вирусы и аллергены, чтобы Вы могли наслаждаться бесперебойной подачей чистого воздуха.

Производство: Daikin-Малайзия

Подключение питания через наружный блок. Опции не предусмотрены.

Цены:

Модель	FTXK25AW	FTXK35AW	FTXK50AW	FTXK60AW
	RXK25A	RXK35A	RXK50A	RXK60A
Розничная цена	1 515	1 760	2 630	3 001
Модель	FTXK25AS	FTXK35AS	FTXK50AS	FTXK60AS
	RXK25A	RXK35A	RXK50A	RXK60A
Розничная цена	1 545	1 812	2 689	3 068

Начало продаж

Поступление на склад United Elements в РФ – 05 августа 2015 года.

Технические характеристики

			25	35	50	60
			RXK25A	RXK35A	RXK50A	RXK60A
			FTXK25AW	FTXK35AW	FTXK50AW	FTXK60AW
			FTXK25AS	FTXK35AS	FTXK50AS	FTXK60AS
Холодопроизв одительность	Мин.	кВт	1,3	1,3	1,63	1,75
	Номин.	кВт	2,5	3,5	5,48	6,23
	Макс.	кВт	3	3,8	6,2	6,50
Теплопроизво дительность	Мин.	кВт	1,3	1,3	1,17	1,2
	Номин.	кВт	3,3	3,60	5,62	6,4
	Макс.	кВт	4	4,75	6,6	8
Сезонная эффективност ь	Охлаждение	Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+
		Конструктивная производительность, кВт	2,5	3,5	5,48	6,23
		SEER	5,66	5,86	5,93	6,09
		Потребляемая мощность, кВтч	155	209	324	359
	Нагрев (в среднем климате)	Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+
		Конструктивная производительность, кВт	2,4	2,8	3,37	3,8
		SCOP	4,24	4,16	4,01	4,06
		Потребляемая мощность, кВт*ч	792	945	1,177	1,310
Номинальная эффективност ь	EER		3,42	3,26	3,22	3,23
	COP		3,67	3,76	3,63	3,81
Габариты	Внутренний блок	Высота, мм	297		320	
		Ширина, мм	890		1172	
		Глубина, мм	210		242	
	Наружный блок	Высота, мм	550		628	753
		Ширина, мм	658		855	855
		Глубина, мм	289		328	328
Масса	Внутренний блок, кг		9		14	
	наружный блок, кг		24	26	37	44
Уровень шума внут. блока	Охлаждение	Высокая скорость, дБА	40	41	40	43
		Средняя скорость, дБА	34	34	38	41
		Низкая скорость, дБА	29	30	35	37
		Малошумный режим, дБА	21	22	32	33
Уровень шума	Наружный блок, дБА		58	60	64	65
	Внутренний блок, дБА		53	54	55	61
Хладагент	Тип		R410A			
	GWP (1)		2088			
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	Мин. °CDB	10°C		-10°C	
		Макс. °CDB	46°C			
	Нагрев	Мин. °CWB	-15°C			
		Макс. °CWB	18°C			

(1) В соответствии с Четвёртым оценочным докладом МГЭИК