

Новая серия VRV IV S (mini VRV)

Уважаемые господа,

мы хотели бы сообщить вам о запуске [нового поколения систем mini VRV](#). Предпосылки:

1. Включение технологий VRV IV в системы mini VRV.
2. БОльшая гибкость монтажа.
3. Расширение модельного ряда и выход на новые сегменты рынка.

Модельный ряд:

Питание	Кол-во вентиляторов	л.с.	Текущая модель	Новинка
1 ф 220-240 В 50 Гц	1	4	-	RXYSCQ4TMV1B
		5	-	RXYSCQ5TMV1B
	2	4	RXYSQ4P8V1B	RXYSQ4T7V1B
		5	RXYSQ5P8V1B	RXYSQ5T7V1B
		6	RXYSQ6P8V1B	RXYSQ6T7V1B
		6	RXYSQ6P8Y1B	RXYSQ6T7Y1B
3 ф 380-415 В 50 Гц	2	4	RXYSQ4P8Y1B	RXYSQ4T7Y1B
		5	RXYSQ5P8Y1B	RXYSQ5T7Y1B
		6	RXYSQ6P8Y1B	RXYSQ6T7Y1B
		8	-	RXYSQ8TMY1B
		10	-	RXYSQ10TMY1B
		12	-	RXYSQ12TMY1B

Характеристики оборудования:

Mini VRV IV Compact (RXYSCQ_TMV1B):

- > Компактные: самая малая высота блока на рынке
- > Малая масса
- > Переменная температура хладагента
- > Только внутренние блоки VRV или только внутренние блоки бытовой серии/ Sky Air
- > Подключение к АНУ
- > Подключение воздушных завес (Biddle)

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Mini VRV IV Standard (RXYSQ-T--1B):

- > Малая площадь (до -40% по сравнению со стандартными наружными блоками VRV IV HP)
- > Малая масса
- > Переменная температура хладагента
- > Только внутренние блоки VRV или только внутренние блоки бытовой серии/ Sky Air
- > Подключение к АНУ
- > Подключение воздушных завес (Biddle)
- > Рабочий диапазон до +52°C наружного воздуха (только для моделей 8,10 и 12 л.с.)

Примечания:

- ❖ Автоматическая заправка, подключение гидравлического модуля и диагностика протечек НЕ поддерживаются ни в одной из перечисленных линеек оборудования.
- ❖ VRV Конфигуратор предусматривается только для моделей с двумя вентиляторами, 1 и 3-х фазные, 4/5/6 л.с. (RXYSQ 4/5/6 T V/Y 1B)

Старт продаж:

Модель	Начало продаж
RXYSCQ4TMV1B	октябрь 2015
RXYSCQ5TMV1B	
RXYSQ4T7V1B	ноябрь 2015
RXYSQ5T7V1B	
RXYSQ6T7V1B	
RXYSQ4T7Y1B	
RXYSQ5T7Y1B	
RXYSQ6T7Y1B	
RXYSQ8TMY1B	октябрь 2015
RXYSQ10TMY1B	
RXYSQ12TMY1B	

Скидочная группа для систем мини-VRV остается прежней, а именно Daikin RAC/PAC (Бытовые и полупромышленные сплит-системы).